

Fita 4304/4307 Scotch Foam Espuma de Poliuretano

Dados Técnicos

Novembro/2016

Substitui: Janeiro/2014

Propriedades:

- É uma fita especialmente desenvolvida para revestimentos que visam vedação, isolamento contra ruído, isolamento contra vibração, etc.
- Possui alta conformabilidade podendo ser aplicada em superfícies uniformes ou irregulares.
- Substitui espumas que atualmente já vem originalmente de fábrica (partes internas de carrocerias).
- Boa resistência à temperatura.
- Flexibilidade permanente, podendo ser aplicada em superfícies curvas.
- Boa resistência à intempéries.
- O dorso de espuma pode ser pintado com tintas de látex, à base d'água ou esmalte para efeitos especiais de cor.

Dados Técnicos:



Adesivo	: Acrílico sensível à pressão
Dorso	: Espuma de poliuretano cinza
Liner	: Papel kraft tratado com material anti-aderente
Densidade média	: 0,027 g/cm ³
Resistência à temperatura:	até 150°C, em ciclos de 30 minutos
Espessura média	: 4304 - 6,0 mm 4307 - 9,0 mm
Disponível	: rolos de 9mm x 5m / 12mm x 5m 19mm x 5m / 25mm x 5m

Aplicações:

1. Locais que necessitem de um revestimento com a finalidade de vedação, isolamento contra ruído, isolamento contra vibração, entre outros.
2. Amortecimento de choques (absorção) em painéis de automóveis, portas, capôs, porta-malas, tapes, rádios em geral, CD's, auto-falantes, alarmes, etc.
3. Substituição das espumas que vem originalmente de fábrica (partes internas das carrocerias).
4. Vedação das portas das cabines de pintura evitando penetração de contaminantes.

Cuidados:

- Deve ser aplicada sob temperatura normal (25°C)
 - Resiste à temperaturas entre 30 e 120°C.
 - As superfícies à serem aplicadas devem estar limpas e secas.
-

-
- Armazenamento:**
- Produto deve ser mantido em local com temperatura de 20°C a 25°C e 50 a 55% de umidade relativa.
 - Em condições normais de estocagem a validade do produto será de 1 ano.
-

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.

Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico da Divisão de Fitas e Adesivos Industriais.

Divisão de Fitas e Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.

Fone: (19) 3838 7000

Via Anhanguera, Km. 110

Cx. Postal: 123 Campinas SP

CEP: 13001-970

LINHA ABERTA

Fone: 0800 13 2333

Informações

Consulte o Serviço Técnico

Fone: 0800 55 1646

Fax: (19) 3838 7592