



COLA BRANCA AFIX EXTRA

Propriedades

Cola Branca AFIX EXTRA é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), com plastificação externa.

Este adesivo é considerado de **uso geral**, sendo indicado para diversas colagens na indústria de móveis (madeiras, aglomerados, duratex, fórmica e laminados) e nas colagens de papel em geral.

Na construção civil, pode ser **adicionada à argamassa**, aumentando a flexibilidade e melhorando as colagens do concreto velho ao novo.

Características

- ✓ O aspecto do filme seco é flexível translúcido;
- ✓ Altamente versátil e excelente poder de colagem

Este tipo de adesivo, à base de PVAc teme o frio; portanto, colagens efetuadas em temperatura ambiente muito baixa tendem a apresentar deficiências.

Dados Técnicos

Aspecto/Coloração	branco quando líquido translúcido quando seco
Viscosidade Brookfield (25°C 5/20 rpm)	5.000 a 8.000 mPas**
Teor de sólidos	44 a 46%**
pH	4 a 7**
Validade	12 meses*

*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico.

** Características controladas pelo Laboratório de Controle da Qualidade (LCQ).

Instruções de Uso

Para uma boa colagem é importante que os materiais à serem colados estejam secos e isentos de poeira e óleos.

Colagens:

Na colagem de madeira e similares, aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, unir e prensar. A secagem, em condições ambientes, ocorre de 30 a 45 minutos. A cura ocorre em 24 horas.

Massas de preparação:

De acordo com orientação técnica dos materiais a serem colados e/ou fabricante da argamassa ou cimento.

Limpeza:

Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho, recomendamos usar água.

Embalagem

Baldes de 5, 10 ou 12 Kg ou caixa com 12 frascos de 1 Kg cada. Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) sobre outras possibilidades de embalagens.



COLA BRANCA AFIX EXTRA

Estocagem

Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto e ventilado. Evitar aquecimento superior a 35°C e resfriamento inferior a 10°C.

Segurança

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.
Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola.

Suporte Técnico

O Departamento Técnico/Comercial ARTECOLA tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue **0800 727 5197** (Consultoria Técnica Artecola) ou envie um e-mail: **consultoria.tecnica@artecola.com.br**

Fabricado e distribuído por:



Artecola Indústrias Químicas Ltda

Rua Rubens Pedroso, 236
Bairro Jardim Ruyce
Diadema/SP – Brasil
Telefone: (55)11-3538-2800
FAX: (55)11-3538-2899
www.useafix.com – www.artecola.com.br

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente que estiver interessado em utilizar nossos produtos, deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.