

3

Fita Simples Face Plástica Colorida Scotch[®] 471

Dados Técnicos

Ago/00

Substitui: Jan/00

Descrição do Produto Esta fita é constituída de um dorso de PVC plastificado colorido translucido coberto com adesivo a base de resina e borracha.

Características do Produto Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características :

- Ótima conformabilidade.
- Boa resistência química.
- Boa resistência à abrasão.
- Resistência a temperaturas de até 76°C.
- Vulnerável à ação de cetonas, hidrocarbonetos clorados e esteres.
- Disponível em seis cores (verde, amarelo, azul, branca, preta e vermelha).
- Disponível também com liner.

OBS: Em larguras acima de 150 mm somente disponível com liner, devido ao desenrolamento.

• Adesão ao aço inox	0,760 Kgf/ 25mm
• Resistência a tração	9,200 Kgf/ 25mm
• Alongamento	200%
• Espessura	0,18 mm

Exemplos de Uso

- Demarcação de solo (áreas industriais, quadras esportivas, etc).
- Lacração e vedação de embalagens (frascos plásticos, vidros, etc)
- Identificações de instalações industriais (dutos de ar, água, etc.)
- Sinalizador de portas de vidro em prédios, bancos, etc.
- Decoração.

OBS: Não se recomenda utilização em áreas externas intempéries. Em certas aplicações, recomenda-se a utilização do primer P-8203.

Garantia (Shelf Life) 24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR
Recomenda –se manter na embalagem plástica antes do uso.

Nota Importante Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).

3

Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone (019) 3838.7592
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone 0800-152727

Informações :
Consulte o Serviço Técnico
Fone (019) 3838.7295 / 7592
Fax (019) 3838.7559