

Retífica Reta Pneumática 3M™, 1 HP , 20.000 RPM - PN20237



DESCRIÇÃO

A Lixadeira Retífica Reta foi desenvolvida para operações de polimento, raspagem, desbaste de superfícies, em peças cilíndricas e planas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LIXADEIRA ROLOC

Código do Item	Descrição do Item	RPM	Potência (HP)	Peso (kg)	Comprimento mm	Max. Fluxo de Ar (LPM)	Exaustão Direcional	Rosca da Entrada de Ar	Ruído (dBA)
HC000601878	PN20237 RETIFICA RETA	20.000	1,0	0,77	196,9	991	Traseira	1/4" NPT	83,5
HC000601894	PN20239 RETIFICA RETA	12.000	1,0	0,93	254	991	Traseira	1/4" NPT	83,5

CONSUMO DE AR

Modelo	Potência (HP)	Max. Fluxo de Ar (LPM)	Pressão de Trabalho (PSI)	Taxa de Utilização (%)	Potência Compressor Estimada 1máquina (hp)
PN20237 20000 rpm	1,0	991	90	60	9,0
PN20239 12000 rpm	1,0	991	90	60	9,0

1hp= 4,0 pcm ≈ 113,28 LPM

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO


- Certifique de que todas as conexões estão em perfeito estado;
- Se posicione de maneira segura e confortável em relação à superfície a ser trabalhada;
- A pressão de trabalho deve ser leve (somente o peso da máquina);
- Lubrificação: para maior vida útil e desempenho do equipamento recomenda-se a aplicação diária de 3 gotas lubrificante 3M PN-20451 na entrada de ar antes do uso;
- Utilize sempre equipamento de proteção individual (EPI);
- Não opere o equipamento com suspeita de problemas, por exemplo, ruídos e vibrações anormais;
- Trabalhe sempre numa postura confortável e bem posicionada;
- Inspeção sempre o estado das conexões de ar comprimido.

APLICAÇÕES








Indicada para polimento, raspagem, desbaste de superfícies, em peças cilíndricas, planas e sobre todos os tipos de metais. Não é indicada para operações com água ou em aplicações excessivamente molhadas.

MANDRIL 14307

Usado com as Cruzetas Scotch-Brite™ na limpeza e polimento de diâmetros internos de tubos

Código	Descrição	Tamanho	Máx. RPM	
HC000608246	MANDRIL PARA CRUZETA	14307 3x1/4x8-32	25.100	

PINÇAS

Código	Descrição	Tamanho	
HB004109284	PN06545 MANDRIL(3/8")	3/8"	
HB004109292	PN06546 MANDRIL (8MM)	8 mm	
HB004109342	PN06573 MANDRIL APERTO (1/8")	1/8"	
HB004109359	PN06574 MANDRIL APERTO 3/16"	3/16" MM	
HB004109367	PN06575 MANDRIL APERTO (1/4")	1/4" MM	
HB004109375	PN06576 MANDRIL APERTO (3MM)	3 mm	
HB004109383	PN06577 MANDRIL APERTO (6MM)	6 mm	

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%.
- Não armazenar em locais úmidos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

www.3M.com.br

www.youtube.com/Abrasivos3M

3M Ciência.
Aplicada à vida.™