



## Suporte 3M™ Hookit™, 127mm diâmetro, Sem furo, Rosca Interna 5/8 -11 fios - PN85096

### DESCRIÇÃO

É um suporte para utilização de lixas Hookit em lixadeiras angulares elétricas ou pneumáticas. Possui em sua base plana um revestimento composto por ganchos que compõe o sistema Hookit 3M destinado à fixação das lixas em discos 3M do mesmo sistema.

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Espuma de Poliuretano de média densidade
- Diâmetro: 5” (127mm)
- Espessura: 16mm
- Informações adicionais: Possui rosca fr fixação de 5/8” – 11 fios/pol interna
- Sistema de fixação: Hookit
- RPM máximo: 12.000

### SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Certifique de que o suporte esta perfeitamente fixado na lixadeira;
- Acione a lixadeira ao ar livre e encoste suavemente na peça;
- Realize movimentos alternados até que o acabamento desejado seja atingido;
- Cuidado com cantos e rebarbas para não danificar o suporte;
- Para substituir o suporte certifique-se de que a lixadeira esta desconectada da fonte de alimentação elétrica/pneumática;
- Substitua o suporte sempre que seu corpo/face estiver danificado;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Deve-se obedecer ao limite máximo de rotação especificado no produto;
- Evitar contato direto do suporte com outras superfícies, o que evitará problemas de ruptura prematura do mesmo.

### APLICAÇÕES

Lixamento de superfícies metálicas e vidros.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%;
- Não armazenar em locais úmidos.

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES** e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

### 3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

[www.3M.com.br](http://www.3M.com.br)

[www.youtube.com/Abrasivos3M](http://www.youtube.com/Abrasivos3M)

**3M** Ciência.  
Aplicada à vida.™