

### Propriedades

AFIX Carpincol PVA Extra Multiuso é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), isenta de cargas.

Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral, podendo também ser adicionada à argamassa.

### Características

- ✓ O aspecto do filme seco é flexível e translúcido;
- ✓ Isento de cargas;
- ✓ Altamente versátil;
- ✓ Odor suave;
- ✓ Isento de solventes;
- ✓ Fácil aplicação.

*Este tipo de adesivo, à base de PVA teme o frio; portanto, colagens efetuadas em temperatura ambiente muito baixa tendem a apresentar deficiências.*

### Dados Técnicos

Aspecto/Coloração	Branco quando líquido Translúcido quando seco
Viscosidade Brookfield (25°C 4/20 rpm)	4.000 a 5.500 mPas**
Teor de sólidos	20 à 26%**
pH	4 a 5,5**
Validade	24 meses*

\*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico.

\*\* Características controladas pelo Laboratório de Controle da Qualidade (LCQ).

### Instruções de Uso

**Para uma boa colagem é importante que os materiais à serem colados estejam secos e isentos de poeira e óleos. Em substratos de madeira o teor de umidade deverá estar preferencialmente entre 8 e 12%.**

#### Colagens:

O adesivo pode ser aplicado com espátula, roletes, brochas ou outros processos normalmente empregados para a aplicação de colas brancas.

Na colagem de madeira e similares, aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, unir e prensar por 2 horas, para outros substratos, como papel e papelão, prensar por pelo menos 30 minutos, ou até que ocorra a secagem total do adesivo.

A cura ocorre em 24 horas.

#### Limpeza:

Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho, recomendamos usar água.

---

**Embalagem**

Baldes de 5Kg e 10 kg, barrica de 50 kg, caixa com 12 frascos de 500g cada ou de 12 frascos com 1kg cada. Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) sobre outras possibilidades de embalagens.

---

**Estocagem**

Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto e ventilado. Evitar aquecimento superior a 35°C e resfriamento inferior a 10°C.

---

**Segurança**

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola.

---

**Suporte Técnico**

**Em caso de dúvidas, nossa equipe de especialistas técnicos está a sua inteira disposição para apoio à distância ou pessoalmente. Contate-nos através do e-mail [consultoria.tecnica@artecola.com.br](mailto:consultoria.tecnica@artecola.com.br) ou através da linha direta gratuita 0800 727 5197 e fale diretamente com um de nossos especialistas!**